



## VIDD-100

AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI



**VIDICON**

### Dane techniczne

Zasięg na zewnątrz	100 [m]
Zasięg wewnątrz	300 [m]
Liczba wiązek	2
Sposób detekcji	jednoczesne przecięcie wszystkich wiązek
Źródło promieniowania	podczerwień modulowana cyfrowo
Czas odpowiedzi	50 ± 700 [mS]
Wyjście alarmowe	wyjście przekaźnikowe: NO/NC.
Obciążalność wyjścia	AC/DC 30[V], 0,5[A]
Zasilanie	12 ± 24 VDC, 11 ± 18 VAC
Maksymalny pobór prądu	70 [mA]
Temperatura pracy	-25°C ± 55°C
Wilgotność	5% ± 95%
Wyjście antysabotażowe	NC



**VIDICON**  
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa  
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30  
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław  
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52  
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

**Dystrybutor**